

<i>Auszuführende Arbeiten bei Kilometer-Stand</i>			
1. Durchprüfung 70-100km / 2. Durchprüfung 300-600km / 3. Durchprüfung aller 3000km	1.DP	2.DP	3.DP
<i>Motor überprüfen</i>			
Schrauben und Muttern nachziehen (Motorbefestigung, Zylinderdeckelmutter, Vergaserbefestigung, Befestigung des Auspuffrohres, Klemmschrauben am Kickstarterhebel und Fußschalthebel, Schrauben im Kupplungsdeckel, Ölablassschraube, Mutter am Antriebskettenrad nachziehen und sichern)	X	X	X
Zündanlage überprüfen und nötigenfalls nahregulieren (ggf. Schmierfilz für Unterbrecher kontrollieren)	X		X
Motor auf richtige Vergasereinstellung und Vergaser auf Dichtheit überprüfen, ggf. nachregulieren	X		X
<i>Fahrgestell</i>			
Schrauben und Muttern am Fahrgestell nachziehen (Achsen, Klemmschrauben, Lenkerbefestigung, Befestigung der Schutzbleche, der Sitzbank und des Gepäckträgers, Festsitz der Muttern am Schwingenlagerbolzen, Federbeinbefestigung, Klemmschrauben an den Bremshebeln der Vorder- und Hinterradnabe, Schrauben an Gummielement des Motorlagers, Festsitz der Klemmschellen am Schalldämpfer, Fußrasten, Fußbremshebel, Rahmenverbindungsschrauben)	X	X	X
Lenkungslager überprüfen, wenn erforderlich nachregulieren			X
Elektrische Anlage durchschalten und überprüfen	X	X	X
Bedienelemente überprüfen und nachregulieren	X	X	X
Vorder- und Hinterrad auf freien Lauf überprüfen	X	X	X
Radlagerspiel kontrollieren	X	X	X
Reifenluftdruck überprüfen und Reifen ggf. nachfüllen, Bremsprobe und Probefahrt durchführen	X	X	X
Antriebskette spannen und Radspur kontrollieren	X		X
Ladezustand und Flüssigkeitsniveau der Batterie kontrollieren (ggf. Destilliertes Wasser nachfüllen) Bei längeren Stillstand des Fzg. Batterie extern mit max. 10% der Batteriekapazität nachladen; sonst Sulfatgefahr)		X	X
Ölstand im Getriebe kontrollieren		X	
Naßluftfilter reinigen und ölen			X
Kraftstofffilter im Kraftstoffhahn reinigen			X
Ölwechsel im Getriebe		X	
Einfetten der Kette oder einölen			X
Bowdenzüge und Tachowelle ölen (nicht bei innen beschichtete Teflon Bowdenzüge)			X
Drehgriff abschmieren			X